



## Spécifications Produit



### CONFIGURATIONS

RÉF.	DESCRIPTION
18109327-ABC	Ventis® MX4, Ventis® Pro Series
18109329-ABC	MX6 iBrid®
18109330-ABC	Tango® TX1
18109331-ABC	GasBadge® Pro
18109396-ABC	SafeCore® Module
-ABC	<p>A – Version DSX :</p> <p>0 = Version DSX Standalone/ autonome</p> <p>1 = DSXi Cloud-connected</p> <p>2 = DSX-L Local Server</p> <p>B – Nombre d'entrées de gaz :</p> <p>3 = 3 ports</p> <p>6 = 6 ports (Pour Ventis, MX6 iBrid, SafeCore Module uniquement)</p> <p>C – Câble d'alimentation :</p> <p>1 = Amérique du nord</p> <p>2 = Europe</p> <p>3 = Australie</p> <p>4 = UK</p>

### KITS\*

18109400	Kit DSX Standalone/autonome : Tango TX1 (H <sub>2</sub> S)
18109401	Kit DSX Standalone/autonome : Ventis MX4, Ventis Pro Series (LIE, CO, H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> )
18109404	Kit DSXi Cloud-connected : Tango TX1 (H <sub>2</sub> S)
18109405	Kit DSXi Cloud-connected : Ventis MX4, Ventis Pro Series (LIE, CO, H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> )

### ACCESSOIRES

18105684	Lecteur iGas®
18105924	Raccord manifold 5 ports pour régulateur de gaz
18105932	Manifold pour régulateur de gaz 6 ports
17113887	Câble Ethernet, 1,5 m (câble réseau Cat. 5E)
17113895	Câble Ethernet, 3 m (câble réseau Cat. 5E)
17113903	Câble Ethernet, 7,6 m (câble réseau Cat. 5E)
17113945	Hub Ethernet 5 ports
18109406	Certificat d'activation de DSX vers DSXi

La station d'accueil DSX™ automatise l'entretien des détecteurs de gaz qui garantissent la sécurité de vos équipes dans les environnements dangereux.

- Soyez assurés que vos détecteurs de gaz sont prêts à l'emploi tous les jours, pour chaque équipe, sans que vous ayez à vous soucier des tâches manuelles répétitives de maintenance.
- Ne vous souciez plus du gaz étalon, laissez la station d'accueil DSX contrôler l'état des bouteilles de gaz, et passer commande quand vous en avez besoin.
- Gérez sans effort votre flotte, vos données, et les mises à jour de logiciel, depuis n'importe quel périphérique connecté à internet.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

#### GARANTIE

Garantie de deux ans – DSX (Standalone/autonome) et DSX-L (Local Server/serveur local)  
Garantie à vie (Guaranteed For Life™) – DSXi (Cloud-connected)

#### DÉTECTEURS COMPATIBLES

GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro Series, SafeCore

#### DIMENSIONS

GasBadge Pro, Tango TX1 : 22,7 x 16,9 x 27,3 cm  
Ventis MX4, Ventis Pro Series : 24,9 x 16,9 x 27,3 cm  
MX6 iBrid : 25,3 x 16,9 x 27,3 cm  
SafeCore : 27,3 x 16,9 x 29,2 cm

#### ENTRÉES DE GAZ

Version 3 ports : Un port d'air « pur », deux entrées pour le gaz étalon  
Version 6 ports : Un port d'air « pur », cinq entrées pour le gaz étalon  
(Pour Ventis, MX6 iBrid, SafeCore uniquement)

**DÉBIT DE LA POMPE:** 1,2 SCFH (550 ml / min)

**COMMUNICATION:** Support Ethernet 10 / 100, connexion RJ-45 Catégorie 5

#### AFFICHAGE

écran LCD matriciel 128 x 64 – multilingue  
anglais, français, espagnol, allemand et portugais\*\*\*

### PERFORMANCE

**GAMME DE TEMPÉRATURE:** De 0 °C à 50 °C

#### GAMME D'HUMIDITÉ

Humidité relative de 0 à 80 % jusqu'à 30 °C, décroissant linéairement à une humidité relative de 50 % à 50 °C

#### ALIMENTATION ET AUTONOMIE

Tension : 100-240 Vca / 12 VCC  
Gamme de fréquences : 50 à 60 Hz  
Courant nominal : 5 A

\*Les kits de la station d'accueil incluent : Station d'accueil 3-ports (au choix DSX Standalone/ autonome ou Cloud-connected), bouteille de gaz étalon 116 l (mélange approprié) avec régulateur de débit à la demande équipé du lecteur iGas®, périphérique de stockage USB (uniquement en version Standalone/autonome).

\*\*Les conditions particulières applicables au programme Guaranteed for Life™ (garantie à vie) sont fournies avec tous les produits et sont disponibles à la demande.

\*\*\*La version DSX-L (Local server) ne dispose pas de l'option portugais.

**INDUSTRIAL  
SCIENTIFIC**

www.indsci.fr/dsx

#### AMÉRIQUES

Téléphone : +1-412-788-4353  
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

#### ASIE PACIFIQUE

Téléphone : +65-6561-7377  
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

#### EMEA

Téléphone : +33 (0)1 57 32 92 61  
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com

Visiter notre site web pour avoir la liste de nos bureaux dans le monde. Rev 6 0318