



DSX™管理平台可使您轻松地维护气体检测仪，保证人员在有害环境中的安全。

- 使您知晓您的气体检测仪每天、每个班次都随时可用，免去日常的人工维护。
- 无需再担心标定气体问题，当您需要时，让DSX监控并命令更换气瓶即可。
- 可通过任何可连接网络的设备毫不费力地管理您的装置、数据和软件升级。

订购须知

部品号	描述
仪表配置	
18109327-ABC	Ventis™ MX4
18109328-ABC	Ventis™ LS
18109329-ABC	MX6 iBrid™
18109330-ABC	Tango™ TX1
18109331-ABC	GasBadge® Pro
-ABC	A – DSX 模式： 0 = DSX独立式 1 = DSXi云连接 2 = DSX-L本地服务器 B – 进气口端口数量： 3 = 3端口 6 = 6端口 C – 电源线类型： 0 = 无 1 = 北美 2 = 欧洲 3 = 澳大利亚 4 = 英国

套件*	
18109400	DSX 独立式套件: Tango TX1 (H ₂ S)
18109401	DSX 独立式套件: Ventis MX4 (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)
18109404	DSXi 云连接套件: Tango TX1 (H ₂ S)
18109405	DSXi 云连接套件: Ventis MX4 (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)
附件	
18105684	iGas® 读出器
18105924	5端口气体调节器歧管夹
18105932	6端口气体调节器歧管
17113887	以太网电缆, 5' (Cat5E网络电缆)
17113895	以太网电缆, 10' (Cat5E网络电缆)
17113903	以太网电缆, 25' (Cat5E网络电缆)
17154813	3G / 4G 路由器
17113945	5端口以太网集线器
18109406	DSX到DSXi激活证书

物理参数

保修

两年保修期 – DSX (独立式) 和DSX-L (本地服务器)
用于Life™计划的保修期** – DSXi (云连接)

支持仪表

GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis LS

尺寸

GasBadge Pro, Tango TX1: H: 22.7cm (8.92"); W: 16.9cm (6.65"); D: 27.3cm (10.75")
Ventis MX4, Ventis LS: H: 24.9cm (9.83"); W: 16.9cm (6.65"); D: 27.3cm (10.75")
MX6 iBrid: H: 25.3cm (9.96"); W: 16.9cm (6.65"); D: 27.3cm (10.75")

进气口

3端口版本: 一个“新鲜”空气端口, 两个标定气体端口
6端口版本: 一个“新鲜”空气端口, 五个标定气体端口

泵流速

1.2 SCFH (550 mL /分钟)

通信

10 / 100以太网支持, RJ-45五类网线

显示

128 x 64点矩阵LCD – 多语言模式
英语、西班牙语、法语、德语和葡萄牙语***

性能参数

工作温度范围

0 °C 到 +50 °C / 32 °F 到 122 °F

工作湿度范围

0%到80%相对湿度 (RH), 高达30 °C (86 °F), 在50 °C (122 °F) 温度条件下可线性下降到50% RH

外部电源额定值

电源电压: 100-240 VAC / 12 VDC
频率范围: 50-60 Hz
电流额定值: 5A

*DSX管理平台套件包括: 可选独立式或云连接3端口DSX管理平台、116L标定气体体 (适当混合) 和要求的流量调节器及iGas®压力开关、USB存储设备 (仅适用于独立式)。

**所有产品都包括Life™计划保证的特定条件, 且索取即寄。

***DSX-L (本地服务器) 不支持葡萄牙语。

